

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-z-blatem-z-abs-p-941.html>

Wózek reanimacyjny z blatem z ABS



Cena brutto	9 310,00 zł
Cena netto	8 620,37 zł
Cena poprzednia	9 335,00 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-02.ABS/Wyp

Opis produktu

Skuteczność działania Zespołów Szybkiego Reagowania uzależniona jest od niezawodności i modułowości dostępnej infrastruktury. **Wózek reanimacyjny wyposażony w blat z tworzywa ABS, 2 szuflady oraz otwartą wnękę na walizkę ratunkową** to wysoce wyspecjalizowana, hybrydowa stacja interwencyjna (tzw. Crash Cart). Docelowym przeznaczeniem tego urządzenia jest wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) oraz jednostek intensywnego nadzoru medycznego. Architektura wózka łączy w sobie stacjonarną bazę sprzętową z przenośnym modułem walizkowym, redukując do minimum czas niezbędny na dotarcie z zaawansowanym sprzętem do poszkodowanego.

Główną przestrzeń roboczą stanowi łatwy do odkazania, jednolity blat z **tworzywa ABS (w kolorze białym)**, posiadający wyprofilowane pogłębienie. Obszar ten otaczają z trzech stron **bandy o wysokości 40 mm**, które tworzą szczelną ochronę przed rozlaniem płynów medycznych. Podział przestrzeni ładunkowej opiera się na **2 szufladach z samodociągami** (wysokość użytkowa 140 mm każda), oraz umieszczonej poniżej **otwartej wnęki (wysokość 365 mm)**, dostosowanej gabarytami do walizek reanimacyjnych. Cały korpus szafki wyposażono w wewnętrzny **materiał wygłuszający drgania**, co poprawia akustykę pracy. Dostępna powierzchnię roboczą uzupełniają wysuwany, boczny blat stalowy.

Podstawą skuteczności stanowiska jest w pełni zintegrowany pakiet reanimacyjny. Wózek posiada obrotową **półkę pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji wysokości, wysuwaną **deską do przeprowadzenia RKO** oraz stabilny **uchwyt do butli z tlenem**. Asystę ratunkową wspiera wieszak na kroplówkę, kosz na odpady w obudowie drucianej oraz pojemnik na zużyte igły z uchwytem ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. Mobilność układu gwarantują 4 koła z tworzywa o średnicy 125 mm (w tym dwa z hamulcem postojowym), a podstawa chroniona jest zderzakiem ochronnym wykonanym z wytrzymałego ABS.

Kluczowe zastosowania i zalety hybrydowego wózka z blatem ABS:

- **Docelowe przeznaczenie (SOR):** Wnęką dolną (365 mm) umożliwia bezpieczne zadokowanie pełnej walizki reanimacyjnej. W razie potrzeby personel błyskawicznie pobiera walizkę do interwencji w miejscach niedostępnych dla wózka.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** Monolityczne bandy (40 mm) blatu ABS zatrzymują rozlane w pośpiechu roztwory, eliminując ryzyko zalewania aparatury defibrylującej i minimalizując zagrożenie zwarcieniem.
- **Gotowość do intubacji i defibrylacji:** Ramię na monitor z płynną regulacją, mocowanie butli z tlenem oraz deska do uciśnięć klatki piersiowej zapewniają pełną autonomię podczas prowadzenia resuscytacji.
- **Wysoki standard higieny (ABS):** Zamknięta struktura blatu polimerowego bez szczelin i spawów ułatwia natychmiastową dekontaminację powierzchni po zakończeniu procedur ratunkowych z udziałem krwi.
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber drgań ukryty w korpusie szafki tłumi hałas jezdny oraz chroni zgromadzone w dwóch szufladach szklane ampułki z adrenaliną przed uderzeniowym pęknięciem.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	670 x 570 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 2x szuflada (samodociąg) + otwarta wnęka dolna . Korpus wygłuszony.
Wymiary użytkowe wnętrza na walizkę	510 x 475 x 365 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Wymiary użytkowe szuflad	525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)
Parametry przestrzeni roboczej	Blat z tworzywa ABS (biały*) z bandami 40 mm. Zintegrowany blat wysuwany boczny (stal).
Wypożazenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wypożazenie pomocnicze i osprzęt	• 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x pojemnik na zużyte igły, 1x wieszak kroplówki • 3x odcinek szyny instrumentalnej
Materiały stref krytycznych	Uchwyt nośny pojemnika na igły z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa z ochronnymi odbojami z ABS .

Produkt polski. **Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym.*
Nowoczesna stacja ratunkowa zoptymalizowana dla systemów szybkiego reagowania w jednostkach szpitalnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary