

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-z-blatem-z-tworzywa-abs-p-950.html>

Wózek reanimacyjny z blatem z tworzywa ABS

Cena brutto	11 290,00 zł
Cena netto	10 453,70 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-REN-03/ABS/Wyp

Opis produktu

Zaawansowane procedury ratunkowe w Centrach Urazowych i na oddziałach intensywnej terapii wiążą się z wysokim zużyciem materiałów wielkogabarytowych oraz wysokim ryzykiem zanieczyszczenia stanowiska. **Stalowy wózek reanimacyjny wyposażony w blat roboczy z tworzywa ABS, 3 bardzo głębokie szuflady oraz dedykowaną aparaturę wspierającą RKO** to scentralizowana stacja interwencyjna. Docelowym przeznaczeniem tej konfiguracji jest zabezpieczenie oddziałów o największym obciążeniu płynoterapią. Konstrukcja pozwala na zmagazynowanie ponadnormatywnych ilości sprzętu i roztworów, ułatwiając jednocześnie natychmiastową i pewną dekontaminację powierzchni roboczej.

Sercem strefy zakaźnej wózka jest bezspoinowy blat z **tworzywa ABS (w kolorze białym)**, otoczony z trzech stron monolitycznymi **bandami o wysokości 40 mm**, stanowiącymi szczelną zapórę przed rozlaniem cieczy. Przestrzeń tę rozszerza boczny, **wysuwany blat stalowy**. Za organizację logistyczną odpowiada wydłużona szafka stalowa, wyposażona w **3 szuflady z samodociągami** o podwyższonej wysokości użytkowej (aż 209 mm każda). Taki układ umożliwia bezkolizyjne, pionowe układanie litrowych opakowań infuzyjnych. Podstawa jezdna wózka (z 4 kołami o średnicy 125 mm) została dodatkowo osłonięta wytrzymałym **zderzakiem z tworzywa ABS**, pełniącym funkcję odbojów chroniących przed uderzeniami.

Pełną autonomię w trakcie resuscytacji zapewnia kompletny moduł ratunkowy. Wózek zintegrowano z obrotową **półką pod defibrylator (345x295 mm)** o płynnej regulacji wysokości, **uchwytem na butlę z tlenem** oraz wysuwaną **deską do przeprowadzenia RKO**. Wsparcie proceduralne zapewniają akcesoria montowane na szynach instrumentalnych: pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm), pojemnik na igły (na uchwytach z litej **stali kwasoodpornej 0H18N9**), wieszak na kroplówkę oraz zamykany kosz na odpady w obudowie drucianej.

Kluczowe zastosowania i zalety pojemnego wózka z blatem ABS:

- **Ponadnormatywna pojemność (szuflady 209 mm):** Układ trzech głębokich szuflad eliminuje problem blokowania się prowadnic przez nieporęczny sprzęt, pozwalając na swobodne magazynowanie aparatów Ambu i ciężkich płynów.
- **Referencyjna higiena powypadkowa:** Odlewany z tworzywa ABS blat jest pozbawiony mikroszczelin. Ułatwia to rygorystyczne i błyskawiczne usunięcie skażenia biologicznego po intensywnych działaniach urazowych.
- **Zabezpieczenie przed uderzeniami:** Profil ochronny z twardego ABS okalający podstawę wózka skutecznie amortyzuje uderzenia w futryny i ściany podczas szybkiego transportu interwencyjnego na oddziale.
- **Ochrona aparatury elektronicznej:** Zintegrowane 40-milimetrowe bandy blatu szczelnie wychwytyują rozlane roztwory chemiczne, blokując ich spływanie i zapobiegając niebezpiecznemu zwarciu defibrylatora.
- **Wyciszona infrastruktura:** Absorber drgań ukryty w korpusie całkowicie neutralizuje wibracje i rezonans jezdny, chroniąc zgromadzone w szufladach butelki przed mechanicznym uderzeniem o dno.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite bazy (bez opcji)	670 x 570 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)
Wymiary i konfiguracja szafki	600 x 500 x 805 mm. 3x bardzo głęboka szuflada (z samodociągami). Wygłuszony korpus stalowy. Fronty malowane wg RAL.
Wymiary użytkowe szuflad	525 x 440 x 209 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z trzech szuflad)
Parametry przestrzeni roboczej	Blat z tworzywa ABS (biały*) z bandami 40 mm. Zintegrowany blat wysuwany boczny (stal).
Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)	• 1x półka pod defibrylator (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości) • 1x deska do przeprowadzenia RKO (wytrzymałe tworzywo) • 1x uchwyt do butli z tlenem
Wyposażenie pomocnicze i osprzęt	• 1x pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) • 1x kosz na odpady z pokrywą (w obudowie drucianej) • 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły • 4x odcinek szyny instrumentalnej
Materiały stref krytycznych	Uchwyty na igły i narzędzia z litej stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Układ jezdny i podstawa	4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa ze zderzakiem z ABS .

Produkt polski. **Informacja producenta: istnieje możliwość wykonania elementów standardowo białych w kolorze szarym.*
Bezkompromisowa stacja logistyczna, zdolna sprostać największemu zapotrzebowaniu na roztwory infuzyjne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta Kolorów RAL: 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary