

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-reanimacyjny-z-polka-pod-defibrylator-p-939.html>

## Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 920,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>9 185,19 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-REN-02/ST/Wyp</b> |

### Opis produktu

Skuteczne zarządzanie stanami nagłego zatrzymania krążenia (NZK) wymaga bezbłędnej koordynacji zespołu oraz natychmiastowego dostępu do aparatury i leków. **Wózek reanimacyjny z 2 szufladami, otwartą wnęką na walizkę ratunkową, półką pod defibrylator i uchwytem na tlen** to hybrydowa, w pełni autonomiczna stacja interwencyjna (tzw. Crash Cart). Ścisłym, docelowym przeznaczeniem tego modelu jest wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) oraz oddziałów intensywnej terapii. Konstrukcja łączy zalety mobilnej bazy logistycznej z możliwością błyskawicznego podjęcia ręcznej torby reanimacyjnej do akcji poza stanowiskiem wózka.

Trzon infrastruktury stanowi stalowa szafka z innowacyjnym podziałem przestrzeni. W górnej sekcji umieszczono **2 szuflady z systemem samodociągu** (wysokość użytkowa 140 mm każda), dedykowane do przechowywania leków pierwszego rzutu. Dolną część stanowi **otwarta wnęka o wysokości 365 mm**, optymalna do wsunięcia w pełni wyposażonej walizki medycznej. Wewnątrz korpusu wbudowano specjalistyczny **materiał wygłuszający i absorbujący drgania**. Przestrzeń roboczą tworzy stalowy blat z pogłębieniem, otoczony z trzech stron **bandami o wysokości 50 mm**, które gwarantują niezawodną ochronę przed rozlaniem płynów. Uzupełnia ją **stalowy blat wysuwany z boku**.

O efektywności ratunkowej decyduje pełen osprzęt: obrotowa **półka pod defibrylator (345x295 mm)** z płynną regulacją, **uchwyt do butli z tlenem** oraz wysuwana, sztywna **deska do przeprowadzenia RKO**. System asysty wyposażony jest w 4 odcinki szyny instrumentalnej, koszyk na akcesoria, pojemnik na zużyte igły (na uchwycie z kwasoodpornej stali **0H18N9**), wieszak na kroplówkę oraz **bezdotykowy kosz kolanowy** na odpady. Manewrowanie zapewnia podstawa ze stalowymi odbojami i 4 kołami z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm.

### Kluczowe zastosowania i zalety hybrydowego wózka reanimacyjnego:

- **Docelowe przeznaczenie (Zespoły Szybkiego Reagowania):** Otwarta, głęboka wnęka (365 mm wysokości) służy do deponowania walizki ratunkowej, gotowej do natychmiastowego chwycenia i biegu do pacjenta.
- **Pełna autonomia resuscytacji:** Zintegrowana deska do RKO, ramię na defibrylator i solidne mocowanie tlenu pozwalają na prowadzenie ciągłej akcji bez szukania zewnętrznego sprzętu.
- **Ochrona przed rozlaniem płynów:** 50-milimetrowe stalowe bandy okalające blat szczelnie izolują roztwory, eliminując ryzyko zwarcia aparatury zasilanej energią elektryczną (defibrylatora).
- **Wyciszona struktura logistyczna:** Absorber wibracji umieszczony wewnątrz szafki niweluje hałas podczas transportu, zapewniając ochronę zdeponowanych w szufladach ampułek przed pęknięciem.
- **Higiena podczas interwencji:** Zintegrowany kosz otwierany kolanem pozwala lekarzowi na szybką utylizację zakażonych gazików bez dotykania pokryw rękami.

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr techniczny                        | Wartość / Opis                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary całkowite bazy (bez opcji)</b>  | 650 x 550 x 1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość do blatu)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wymiary i konfiguracja szafki</b>       | 600 x 500 x 805 mm. <b>2x szuflada</b> (samodociąg) + <b>otwarta wnęka dolna</b> . Wygluszony korpus. Fronty malowane wg RAL.                                                                                                                                |
| <b>Wymiary użytkowe wnętrza na walizkę</b> | <b>510 x 475 x 365 mm</b> (szerokość x głębokość x wysokość)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary użytkowe szuflad</b>            | 525 x 440 x 140 mm (szerokość x głębokość x wysokość, dla każdej z dwóch szuflad)                                                                                                                                                                            |
| <b>Parametry przestrzeni roboczej</b>      | Blat stalowy (biały) z pogłębieniem i bandami 50 mm. Zintegrowany <b>blat wysuwany boczny</b> (stal).                                                                                                                                                        |
| <b>Wyposażenie ratunkowe (Reanimacja)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>półka pod defibrylator</b> (345x295 mm, płynna regulacja obrotu i wysokości)</li> <li>• 1x <b>deska do przeprowadzenia RKO</b> (wytrzymałe tworzywo)</li> <li>• 1x <b>uchwyt do butli z tlenem</b></li> </ul> |
| <b>Wyposażenie pomocnicze i osprzęt</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x <b>kosz kolanowy na odpady</b></li> <li>• 1x koszyk na akcesoria (stalowy, 295x95x85 mm)</li> <li>• 1x wieszak kroplówki, 1x pojemnik na zużyte igły</li> <li>• 4x odcinek szyny instrumentalnej</li> </ul>      |
| <b>Materiały stref krytycznych</b>         | Uchwyt nośny pojemnika na igły z litej <b>stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Układ jezdny i podstawa</b>             | 4 koła z tworzywa sztucznego Ø 125 mm (2 z blokadą). Podstawa stalowa z ochronnymi odbojami.                                                                                                                                                                 |

Produkt polski. Wszechstronna, hybrydowa stacja reanimacyjna umożliwiająca błyskawiczne i bezpieczne zarządzanie stanami nagłymi w warunkach szpitalnych.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta Kolorów RAL:** 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary