

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-wielofunkcyjny-p-864.html>

Wózek wielofunkcyjny

Cena brutto	2 370,00 zł
Cena netto	2 194,44 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BPK(90)-66-KO-K5

Opis produktu

Realizacja złożonych procedur medycznych na blokach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii (OIOM) oraz w strefach zakaźnych wymaga sprzętu, który łączy rozbudowaną przestrzeń roboczą z absolutną sterylnością. **Wielofunkcyjny wózek oddziałowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej** został zaprojektowany z rygorystycznym uwzględnieniem jego klinicznego przeznaczenia. Trzypoziomowa, zróżnicowana konstrukcja pozwala personelowi na precyzyjne oddzielenie czystych narzędzi chirurgicznych, zanieczyszczonych instrumentów pooperacyjnych oraz zapasów materiałowych, gwarantując pełne bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas pracy z pacjentem.

Całkowita struktura wózka – obejmująca stelaż nośny, blat górny, półkę środkową oraz dolny kosz – została wyprodukowana z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Stop ten wykazuje dożywotnią bierność na działanie agresywnych płynów ustrojowych, silnie utleniającej chemii dezynfekcyjnej oraz sterylizacji parowej, co eliminuje problem odprysków i powstawania ognisk rdzy. Dwie górne kondygnacje (blat 705x415 mm oraz półka 655x415 mm) wyposażono w **podniesione ranty o wysokości 20 mm**. Zamieniają one płaskie powierzchnie w uszczelnione tace, zapobiegając kapaniu skażonych substancji lub rozlanych leków na dolne partie wózka i posadzkę szpitalną.

Ostatnią kondygnację logistyczną stanowi **kwasoodporna półka koszowa**. Jej burty o głębokości 90 mm tworzą bezpieczny bufor do transportowania ciężkich butelek z solą fizjologiczną, dużych pakietów z gazą i asortymentu wrażliwego na stłuczenie, eliminując ryzyko ich wypadnięcia w trakcie pokonywania progów. Płynne manewrowanie stacją zapewniają całkowicie bezszcelinowe, zintegrowane ze stelażem uchwyty (z gładkiego pręta Ø 8 mm) oraz cztery **koła o średnicy 75 mm**. Widelce kół pokryto warstwą ocynku chroniącą łożyska przed wilgocią. Dwa z kół doposażono w niezależne blokady mechaniczne, pozwalające na sztywne zakotwiczenie wózka przy stole operacyjnym.

Kluczowe zastosowania i zalety pełnego wózka kwasoodpornego:

- **Strefowanie procedur zabiegowych:** Dwa płaskie blaty pozwalają na separację czystych preparatów u góry oraz bezpieczne odkładanie użytych, zakażonych narzędzi na środkowej kondygnacji.
- **Referencyjna odporność chemiczna:** Brak powłok lakierniczych na korzyść w 100% kwasoodpornej stali 0H18N9 pozwala na ciągłe i agresywne odkażanie całego stelaża.
- **Blokada rozlewisk mikrobiologicznych:** Ranty o wysokości 20 mm na blacie i półce zatrzymują płyny, radykalnie ułatwiając szybką dekontaminację w warunkach OIOM.
- **Stabilizacja zapasów medycznych:** Dolna półka koszowa (profil 90 mm) zabezpiecza asortyment luzem podczas dynamicznej relokacji wózka między salami.
- **Integralność konstrukcyjna:** Blaty zamontowane na stałe do stelaża usztywniają konstrukcję i eliminują mikroszczeliny montażowe, w których mógłby rozwijać się biofilm bakteryjny.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał wykonania (całość)	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (stelaż, blaty, półka koszowa)
Wymiary całkowite układu	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Parametry blatu górnego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, montowany na stałe, z podniesionym rantem (20 mm)
Parametry półki środkowej (płaskiej)	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), montowana na stałe, z rantem (20 mm)
Parametry półki dolnej (magazynowej)	1 szt., 655 x 405 x 90 mm, półka koszowa o głębokości 90 mm
Układ jezdny i nawigacja	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej, w tym 2 z blokadą postojową. Zintegrowane uchwyty (pręt Ø 8 mm).

Produkt polski. Trwała i sterylna jednostka pomocnicza, dedykowana do bezkompromisowej asysty na blokach operacyjnych i oddziałach intensywnej opieki medycznej.