

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-wielofunkcyjny-z-dwoma-blatami-p-867.html>

Wózek wielofunkcyjny z dwoma blatami

Cena brutto	1 595,00 zł
Cena netto	1 476,85 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BP-66-ST-K5

Opis produktu

Obsługa gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych oraz pracowni diagnostycznych wymaga infrastruktury zdolnej do bezpiecznego transportowania drogiej aparatury oraz sterylnych zestawów narzędziowych. **Wielofunkcyjny stolik oddziałowy wyposażony w dwa płaskie blaty** to trwała i sterylna jednostka mobilna o jasno zdefiniowanym przeznaczeniu. Rezygnacja z głębokich koszy na rzecz płaskich kondygnacji pozwala personelowi na swobodne odkładanie szerokich tac chirurgicznych oraz stabilne pozycjonowanie sprzętu medycznego (takiego jak urządzenia EKG, defibrylatory czy ssaki zabiegowe).

Aby sprostać rygorystycznym procedurom odkażania, obie przestrzenie robocze – blat górny (705x415 mm) oraz półka dolna (655x415 mm) – zostały w całości wykonane z **litej stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9**. Stop ten wykazuje całkowitą obojętność na działanie agresywnych płynów ustrojowych, preparatów jodowych i silnej chemii biobójczej, zapobiegając powstawaniu ognisk korozji. Obie kondygnacje zostały trwale połączone z ramą i wyprofilowane w **podniesiony rant zabezpieczający o wysokości 20 mm**. Rant ten nie tylko zapobiega zsuwaniu się kółek aparatury podczas transportu, ale również działa jak uszczelniona taca, tamując ewentualne rozlewiska płynów odkażających.

Trzonem inżynieryjnym wózka jest **hybrydowy stelaż aluminiowo-stalowy** zabezpieczony termoutwardzalnym lakierem proszkowym. Jego konstrukcja integruje **wewnętrzne kanały montażowe**. Pozwala to placówkom medycznym na późniejszą, beznarzędziową rozbudowę stanowiska o dedykowane akcesoria (np. wieszaki na płyny, szyny instrumentalne) bez konieczności ingerowania wiertarką w strukturę ramy. System jezdny oparto na czterech cichobieżnych **kołach o średnicy 75 mm** (w obudowach ze stali ocynkowanej), z których dwa posiadają hamulce postojowe. Prowadzenie wózka odbywa się za pomocą bezszczelinowych, zintegrowanych ze stelażem uchwytów z pręta (Ø 8 mm).

Kluczowe zastosowania i zalety wózka dwublatowego:

- **Baza pod aparaturę medyczną:** Dwie płaskie, stabilne powierzchnie robocze to optymalne środowisko do bezpiecznego transportu i obsługi monitorów pacjenta czy urządzeń diagnostycznych.
- **Podwójna strefa sterylna:** Zastosowanie stali 0H18N9 na obu kondygnacjach gwarantuje zachowanie pełnej jałowości zarówno dla czystych leków u góry, jak i odkładanych narzędzi na dole.
- **Bariera ochronna (Rant 20 mm):** Zapobiega przypadkowemu zsunięciu się sprzętu podczas pokonywania progów oraz zatrzymuje rozlane ciecze medyczne.
- **Integralność stelaża:** Stały montaż blatów usztywnia konstrukcję i ogranicza ilość trudno dostępnych szczelin, w których mógłby rozwijać się biofilm bakteryjny.
- **Modułowość ramy nośnej:** Wbudowane kanały montażowe gwarantują kompatybilność wózka z zewnętrznymi uchwytami i osprzętem na dowolnym etapie eksploatacji.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite układu	770 x 430 x 880 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Stelaż nośny	Aluminiowo-stalowy (lakierowany proszkowo, biały), wyposażony w wewnętrzne kanały montażowe
Parametry blatu górnego	1 szt., 705 x 415 x 20 mm, lita stal kwasoodporna 0H18N9 , z podniesionym rantem
Parametry półki dolnej	1 szt., 655 x 415 x 20 mm (pow. użytkowa 652x412x17 mm), lita stal 0H18N9 , z podniesionym rantem
Montaż powierzchni roboczych	Strefy robocze zintegrowane (montowane na stałe) do stelaża wózka
Układ jezdny i nawigacja	4 koła Ø 75 mm w obudowach ze stali ocynkowanej, 2 z blokadą postojową. Uchwyty kierunkowe Ø 8 mm.

Produkt polski. Wielozadaniowa platforma transportowo-zabiegowa, skonstruowana z myślą o bezpiecznej obsłudze aparatury medycznej i zachowaniu najwyższych standardów kontroli zakażeń.