

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-zabiegowy-z-uchwytem-do-prowadzenia-lakierowany-p-999.html>



Wózek zabiegowy z uchwytem do prowadzenia - lakierowany

Cena brutto	1 670,00 zł
Cena netto	1 546,30 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SZ-02ST

Opis produktu

Płynna organizacja pracy w punktach pobrania materiału biologicznego oraz gabinetach zabiegowych wymaga sprzętu łączącego dużą mobilność z wysoką odpornością stref roboczych. **Stolik zabiegowy wyposażony w lakierowany stelaż z pionowymi uchwytami, dwa proste blaty kwasoodporne 0H18N9 oraz moduł podwójnych misek ze stali nierdzewnej** to ergonomiczna stacja pomocnicza. Docelowym przeznaczeniem tego modelu jest asysta przy procedurach medycznych generujących znaczną ilość odpadów opatrunkowych, gdzie personel wymaga łatwego manewrowania wózkiem na niewielkiej przestrzeni gabinetu.

Konstrukcja nośna opiera się na stelażu z rurek stalowych o średnicy 20 mm, lakierowanych proszkowo na kolor biały. Integralną częścią ramy są **skierowane ku górze uchwyty do prowadzenia**, które ułatwiają precyzyjną nawigację. Przestrzeń roboczą i odkładczą tworzą **dwa proste blaty (bez band bocznych) wykonane z litej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, zapewniające bierność chemiczną. Za bezpieczną utylizację podczas zabiegu odpowiadają **dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej** (Ø 220 mm, pojemność 2,5 litra każda), osadzone na obrotowych ramionach bocznych.

Stabilność i płynność przemieszczania stacji gwarantują 4 koła o średnicy 75 mm. Ich obudowy wykonano ze stali ocynkowanej, co stanowi skuteczną barierę antykorozyjną. Dwa z kół wyposażono w blokadę postojową, umożliwiającą bezpieczne unieruchomienie asystora podczas pobierania krwi lub zmiany opatrunku u pacjenta.

Kluczowe zastosowania i zalety stolika zabiegowego z uchwytami:

- **Zoptymalizowana ergonomia transportu:** Wyprofilowane, pionowe uchwyty wymuszają prawidłową postawę rąk personelu, co znacznie ułatwia manewrowanie stolikiem i zapobiega wylaniu zawartości misek podczas przemieszczania wózka.
- **Hybrydowa wytrzymałość (Lakier + 0H18N9):** Połączenie lekkiego stelaża lakierowanego proszkowo z blatami ze stali kwasoodpornej to idealny kompromis dla gabinetów – zapewnia odporność w miejscach ekspozycji na krew i preparaty, zachowując niską masę własną wózka.
- **Bieżąca separacja odpadów (2 miski):** Moduł dwóch uchylnych pojemników po 2,5L umożliwia pielęgniarkę natychmiastowe oddzielenie zużytych wacików i igieł od narzędzi wielorazowych, które po zabiegu trafią do sterylizacji.
- **Szybka sterylizacja strefy roboczej:** Proste blaty pozbawione rantów ograniczających nie posiadają martwych stref gromadzenia się zabrudzeń, co pozwala na błyskawiczne zmycie powierzchni płaskiej jednym ruchem ściereczki dezynfekcyjnej.
- **Mechaniczna ochrona kół:** Zastosowanie stalowej, ocynkowanej obudowy dla układu jezdnego zabezpiecza łożyska kół przed niszczącym działaniem chemii myjącej stosowanej codziennie na posadzkach medycznych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Wymiary całkowite stacji	740 x 430 x 810 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Konstrukcja stelaża nośnego	Rurki stalowe Ø 20 mm, lakierowane proszkowo na biało. Zintegrowane pionowe uchwyty prowadzące .
Wymiary i materiał blatu górnego	730 x 425 mm. Błat prosty (bez band), lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wymiary i materiał półki dolnej	700 x 425 mm. Półka prosta (bez band), lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9 .
Wyposażenie zabiegowe (Miski)	2x miska ze stali nierdzewnej na ramionach uchylnych. Średnica: 220 mm, Pojemność: 2,5 l (każda).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z blokadą postojową).

Produkt polski. Ergonomiczna stacja pomocnicza, optymalizująca szybkość i bezpieczeństwo obsługi pacjentów w punktach pobrań i gabinetach zabiegowych.