

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-zabiegowy-ze-stali-kwasoodpornej-p-1000.html>



Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	1 785,00 zł
Cena netto	1 652,78 zł
Czas wysyłki	4-6 tygodni
Numer katalogowy	SN-TMBY-SZ-02KO

Opis produktu

Asysta instrumentariuszki przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych wymaga wyposażenia łączącego pełną bierność chemiczną z wysoką ergonomią nawigacji. **Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, wyposażony w zintegrowane uchwyty prowadzące, dwa proste blaty i moduł podwójnych misek** to profesjonalna stacja narzędziowa. Docelowym przeznaczeniem tego urządzenia jest praca na blokach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii zakaźnej, gdzie rygorystyczne procedury dekontaminacji wykluczają stosowanie elementów lakierowanych.

Struktura nośna asystora to stelaż wykonany z gładkich rurek ze stali 0H18N9 o średnicy 20 mm. Jego integralną część stanowią **skierowane ku górze uchwyty prowadzące**, które pozwalają na precyzyjne operowanie wózkiem. Przestrzeń logistyczną tworzą **dwa proste blaty kwasoodporne** o ujednoliconym profilu: górny blat roboczy (730x425 mm) oraz dolna półka odkładcza (700x425 mm). Brak bocznych band ograniczających gwarantuje bezkolizyjny dostęp do powierzchni, ułatwiając transfer dużych pakietów sterylnych. Bezpieczne zarządzanie odpadami wewnątrz zabiegowymi umożliwiają **dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej**, każda o pojemności 2,5 litra.

Płynność przemieszczania stacji na salach zabiegowych zapewniają 4 koła o średnicy 75 mm. Ich obudowy widełkowe wyprodukowano ze stali ocynkowanej, chroniącej układ jezdny przed degradacją chemiczną. Dwa koła wyposażono w mechaniczną blokadę postojową, gwarantującą bezwzględną stabilność stolika dociśniętego do pola operacyjnego.

Kluczowe zastosowania i zalety kwasoodpornego asystora z uchwytami:

- Zabezpieczenie przed korozją wżerową (0H18N9):** Wykonanie całej ramy, blatów oraz uchwytów ze stopu kwasoodpornego zapewnia całkowitą obojętność sprzętu na cykliczne zmywanie utleniaczami i naświetlanie lampami UV-C.
- Precyzyjna ergonomia transportu:** Sztywne, wyprofilowane ku górze uchwyty narzucają pionową postawę personelu. Ułatwia to manewrowanie w ciasnych strefach bloku i niweluje ryzyko rozlania zawartości misek przy nagłych zmianach kierunku jazdy.
- Rygorystyczna separacja odpadów:** Moduł dwóch niezależnych pojemników po 2,5L każdy pozwala instrumentariuszce na natychmiastowe, bezpieczne oddzielenie skażonych materiałów jednorazowych od instrumentów przeznaczonych do sterylizacji.
- Szybki zrzut i łatwy transfer (Proste blaty):** Gładkie powierzchnie odkładcze bez podwyższonych krawędzi umożliwiają zsuwanie zużytych kompresów bezpośrednio do miski oraz bezpieczne pozycjonowanie ponadgabarytowych sit narzędziowych.
- Ochrona mechaniczna kół:** Zastosowanie stalowej, ocynkowanej obudowy układu jezdny izoluje łożyska przed stałym kontaktem z agresywnymi środkami odkażającymi wpływającymi po posadzkach szpitalnych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Materiał całkowity bazy i blatów	Lita stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite stacji	740 x 430 x 810 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Konstrukcja stelaża nośnego	Rurki Ø 20 mm ze stali 0H18N9. Zintegrowane, pionowe uchwyty do prowadzenia.
Wymiary blatu górnego	730 x 425 mm. Blat prosty (bez band), stal 0H18N9.
Wymiary półki dolnej	700 x 425 mm. Półka prosta (bez band), stal 0H18N9.
Wypożenie zabiegowe (Miski)	2x miska ze stali nierdzewnej w uchwytach obrotowych. Średnica: 220 mm, Pojemność: 2,5 l (każda).
Układ jezdny	4 koła Ø 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej (2 z blokadą mechaniczną).

Produkt polski. Referencyjna, w pełni kwasoodporna stacja pomocnicza, gwarantująca najwyższy poziom kontroli epidemiologicznej oraz ergonomii na stanowisku pracy chirurga.